MPI
réseaux & télécoms

FICHE TECHNIQUE

ECOGATE

Passerelle GSM 2/3/4G VoLTE

SIMPLE. FIABLE. CONNECTÉE.



UNE TRANSITION SIMPLE & EFFICACE
POUR REMPLACER VOS LIGNES ANALOGIQUES

- 2G / 3G / 4G VoLTE
- Paramétrable et supervisable par SMS
- Batterie interne de secours
- Visualisation en façade
- Déportable en cas de mauvaise réception
- Appel au décroché

DESCRIPTION

- Module analogique LR paramétrable : impulsions de taxation, fonctionnement en mode numérotation décimale ou DTMF, programmation pour signaux issus des PABX ou autres systèmes
- Fonctions d'alarme par SMS des niveaux de la batterie interne et de réception
- Paramétrable et supervisable par SMS
- Visualisation en façade du niveau de réception, de l'état de la passerelle et de la LR
- 2G 3G 4G et VoLTE
- Batterie LI Ion interne de backup fournie
- Appel au décroché : appel automatique d'un n°

Il est possible de la déporter facilement en cas de mauvaise réception du signal.

CONFORMITÉ

Conforme à l'Arrêté du 11 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Conforme à la norme

MS 70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Longueur, largeur et profondeur : 12,5 cm / Hauteur : 3,5 cm
Alimentation	Par bloc secteur 220 volts / 12 volts (Inclus bloc batterie)
Courant	1 Ampère
Autonomie batterie	**6 heures d'autonomie en cas de coupure électrique**
Température	0 à 40°
Humidité	5 à 95% (non condensée)
Tonalité de base	400 Hz f20%
Connectique	RJ12 câblée en bifilaire
Circuit	TIP / RING bifilaire inversion de polarité paramétrable
Courant de boucle	30 mA
Signal de sonnerie	25 Hz 44 V CaC
Format de num.	DTMF (Fréquences Vocales)
Bandes de fréquences	700 Mhz / 800 Mhz / 900 Mhz / 1800 Mhz / 2100 Mhz / 2600 Mhz

www.mpinetworks.com

MPI
4 rue Joseph Jacquard,
78120 Rambouillet

01 69 75 18 88

Référence constructeur MPI :
NIT014